

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

RF 10G, 10L, 25L, 25G

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: fgz.nt-rt.ru || эл. почта: fzg@nt-rt.ru

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ТИПА RF 10 G



Регулятор давления газа типа RF 10 G предназначен для редукции давления сухого и очищенного газового топлива (ГОСТ 5542), распределяемого при среднем давлении.

Технические характеристики:

Пропускная способность: 10 м³/ч

Габариты: 152 x 122,5 x 130 мм

Диапазон температур С.: -40°C - +60°C

Входное присоединение: G 3/4" плоское

Выходное соединение: G 1 1/4" плоское

Давление на входе: 0,01....0,6 МПа

Давление на выходе: 2,0 кПа

Описание продукта

Регулятор давления газа типа RF 10 G является комбинированным. Включает в себя клапан ПЗК и ПСК. Конструкция полностью соответствует современным требованиям.

Двухступенчатая система редуцирования давления газа обеспечивает высокую стабильность работы этих регулятора.

Регулятор защищает:

- от падения давления в патрубках входном или выходном;
- от чрезвычайного роста давления газа при внезапном ограничении отбора газа;
- от чрезвычайного роста давления, вызванного неисправностью регулятора.

При повышении выходного давления:

- срабатывание сбросного клапана
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

При снижении входного давления либо при превышении производительности:

- срабатывание предохранительно-запорного клапана в случае повреждения мембраны на II ступени:
- сброс газа в атмосферу
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА RF 10 L



Регулятор давления газа типа RF 10 L предназначен для редукции давления сухого и очищенного газового топлива (ГОСТ 5542), распределяемого при среднем давлении.

Технические характеристики:

Пропускная способность: 10 м³/ч

Габариты: 152 x 122,5 x 130 мм

Диапазон температур С.: -40°C - +60°C

Входное присоединение: G 3/4" плоское

Выходное соединение: G 1 1/4" плоское

Давление на входе: 0,01....0,6 МПа

Давление на выходе: 2,0 кПа

Описание продукта

Регулятор давления газа типа RF 10 L комбинированный, включает в себя клапан ПЗК и ПСК. Конструкция полностью соответствует современным требованиям. Двухступенчатая система редуцирования давления газа обеспечивает высокую стабильность работы этих регулятора.

Он защищает:

- от падения давления в патрубках входном или выходном;
- от чрезвычайного роста давления газа при внезапном ограничении отбора газа;
- от чрезвычайного роста давления, вызванного неисправностью регулятора.

При повышении выходного давления:

- срабатывание сбросного клапана
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

При снижении входного давления либо при превышении производительности:

- срабатывание предохранительно-запорного клапана в случае повреждения мембраны на II ступени:
- сброс газа в атмосферу
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ТИПА RF 25 L



RF 25 L используется для редукции давления сухого и очищенного газового топлива (ГОСТ 5542), распределяемого при среднем давлении.

Технические характеристики:

Пропускная способность: 25 м³/ч

Габариты: 152 x 122,5 x 130 мм

Диапазон температур С.: -40°C - +60°C

Входное присоединение: G 3/4" плоское

Выходное соединение: G 1 1/4" плоское

Давление на входе: 0,01....0,6 МПа

Давление на выходе: 2,0 кПа

Описание продукта

Регулятор давления газа типа RF 25 L является комбинированным. Включает в себя клапан ПЗК и ПСК. Конструкция полностью соответствует современным требованиям.

Двухступенчатая система редуцирования давления газа обеспечивает высокую стабильность работы этих регулятора.

Регулятор защищает:

- от падения давления в патрубках входном или выходном;
- от чрезвычайного роста давления газа при внезапном ограничении отбора газа;
- от чрезвычайного роста давления, вызванного неисправностью регулятора.

При повышении выходного давления:

- срабатывание сбросного клапана
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

При снижении входного давления либо при превышении производительности:

- срабатывание предохранительно-запорного клапана в случае повреждения мембраны на II ступени:
- сброс газа в атмосферу
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ТИПА RF 25 G



RF 25 G предназначен для редукции давления сухого и очищенного газового топлива (ГОСТ 5542), распределяемого при среднем давлении.

Технические характеристики:

Пропускная способность: 25 м³/ч

Габариты: 152 x 122,5 x 130 мм

Диапазон температур С.: -40°C - +60°C

Входное присоединение: G 3/4" плоское

Выходное соединение: G 1 1/4" плоское

Давление на входе: 0,01...0,6 МПа

Давление на выходе: 2,0 кПа

Описание продукта

Регулятор давления газа RF 25 G является комбинированным. Включает в себя клапан ПЗК и ПСК. Конструкция полностью соответствует современным требованиям. Двухступенчатая система редуцирования давления газа обеспечивает высокую стабильность работы этих газовых регуляторов.

Он защищает:

- от падения давления в патрубках входном или выходном;
- от чрезвычайного роста давления газа при внезапном ограничении отбора газа;
- от чрезвычайного роста давления, вызванного неисправностью регулятора.

При повышении выходного давления:

- срабатывание сбросного клапана
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

При снижении входного давления либо при превышении производительности:

- срабатывание предохранительно-запорного клапана в случае повреждения мембраны на II ступени:
- сброс газа в атмосферу
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: fgz.nt-rt.ru || эл. почта: fzg@nt-rt.ru